

1. Призначення

Клемні колодки прохідні **e.tc.main** (далі виріб) призначені для з'єднання та розгалуження провідників різних діаметрів. Виріб відповідає Технічним регламентам низьковольтного електричного обладнання та електромагнітної сумісності в частині **ДСТУ EN 60947-1, ДСТУ EN 60947-7-1**.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення					
	e.tc.main.					
	brass.35	brass.35k	brass.95	brass.95k	steel.35	steel.95
Номінальний струм, А	65		165		42	65
Переріз з'єднувальних провідників, мм²	1×10-35		1×16-95		1×10-35	1×16-95
Переріз відгалужувальних провідників, мм²	4×2,5-6		4×6-16		4×2,5-6	4×6-16
Матеріал корпусу	поліамід самозатухаючий					
Матеріал контактної групи	латунь				сталь оцинкована	
Габаритні розміри (Ш×Д×В), мм	40×35×55		55×50×80		40×35×55	55×50×80
Наявність кришки	-	Так	-	Так	-	-
Монтаж	на DIN-рейку 35 мм/монтажну панель					

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

- клемна колодка прохідна **e.tc.main** – 1 шт.

4. Монтаж та вимоги безпеки

Монтаж, налаштування та підключення повинні здійснюватися тільки кваліфікованим електротехнічним персоналом, що має групу допуску по електробезпеці не нижче III-ї та ознайомлений із даною інструкцією з експлуатації.

Недотримання вимог даної інструкції може привести до неправильного функціонування виробу, ураження електричним струмом, пожежі. Виріб неремонтопридатний. По закінченню терміну експлуатації виріб утилізувати.

Забороняється використовувати вироби, які мають механічні пошкодження!

Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

5. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщенні з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -15 до +50 °С та з відносною вологістю 75 % при 15 °С.

6. Утилізація

Утилізація виробів здійснюється шляхом передачі організаціям, які займаються переробкою чорних та кольорових металів.

7. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатися:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua

Дата виготовлення: « » 20 р.

Дата продажу: « » 20 р.

Адреса постачальника:
Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua